

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
**MediFol Generon LONGLIFE PLUS 15000938 (HDPE membránt tartalmazó többrétegű páraáteresztő vízzáró alátétlemez)**
2. A termék rendeltetése: **Magastetők alátétléjazataként vagy homlokzati fóliaként egyszeres vagy kétszeres átszellőztetéssel. Közvetlenül a hőszigetelésre fektethető az előírt átfedéssel – a kivitelezési szabályok betartásával.**
3. Gyártó: **Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.**
4. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **3. rendszer**
5. Harmonizált szabvány(ok): **EN 13859-1;2**
6. Bejelentett szerv neve, azonosító száma: **SHR NL, NB 1686**
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény				Harmonizált műszaki előírások
	Mértékegység	Névleges érték	Eltérés a névleges értéktől		
			Minimum	Maximum	
Hossz	[m]	50	-	-	EN 1848-2
Szélesség	[m]	1,5	-	-	EN 1848-2
Egyenesség	-	megfelelő	-	-	EN 1848-2
Látható hibák	-	nincs látható hiba	-	-	EN 1850-2
Tűzállósági besorolás	[osztály]	E	-	-	EN ISO 11925-2
Vízzárósági besorolás	[osztály]	W1	-	-	EN 1928 (A)
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	[°C]	-	-	-40	EN 1109
Páraáteresztő képesség (Sd)	[m]	0,03	0,015	0,045	EN ISO 12572 (C)
Húzószilárdság (hosszirányban)	[N/50mm]	345	290	400	EN 12311-1
Húzószilárdság (harántirányban)	[N/50mm]	290	235	345	EN 12311-1
Szakadási nyúlás (hosszirányban)	[%]	14	10	18	EN 12311-1
Szakadási nyúlás (harántirányú)	[%]	20	15	25	EN 12310-1
Hosszirányú szögkiszakadási erő	[N]	175	125	225	EN 12310-1
Haránt irányú szögkiszakadási erő	[N]	175	125	225	EN 12310-1
Mesterséges öregítés UV és hő hatására	maradvány érték				EN 1297, EN 1296
Vízállóság	[osztály]	W1	-	-	EN 1928 (A)
Húzószilárdság (hosszirányban)	[%]	90	-	-	EN 12311-1
Szakadási nyúlás (hosszirányban)	[%]	85	-	-	EN 12311-1
Húzószilárdság (harántirányú)	[%]	90	-	-	EN 12311-1
Szakadási nyúlás (harántirányú)	[%]	85	-	-	EN 12311-1
Hőállóság	[°C]	-40 / +100	-	-	-
UV-rezisztencia		max. 4 hónap *	-	-	-

<b>Teljesítménynyilatkozat azonosítója:</b>	DOP/HU/GLP/2021/HU
<b>Revízió:</b>	01
<b>Oldalszám:</b>	1/2

\*Az alátétfedést, alátétszigetelést a lehető legrövidebb ideig szabad UV-sugárzásnak kitenni. A fedést lehetőség szerint néhány nappal az alátétfedés elhelyezése után el kell készíteni.

Az 1. pontban meghatározott termék megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bóly, 2026.07.02.

Gódi Attila  
Ügyvezető igazgató

<b>Teljesítménynyilatkozat azonosítója:</b>	DOP/HU/GLP/2021/HU
<b>Revízió:</b>	01
<b>Oldalszám:</b>	1/2