

TERRÁN

DOP/HR/TEC150/2020
Izjava o svojstvima



1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: MediFol TEC150 15000928 (paronepropusna folija)
2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(4): Roba iz točke 1. (naznačeno na pakiranju proizvoda)
3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Potkrovne difuzne, vodonepropusne folije ili potkrovne paropropusne folije za djelomično izolirana, te ventilirana krovista - Korisnika se obavezuje da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. Svi podaci prema uputama proizvođača, više o tome u <Upute za primjenu>.
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11(5): Terrán Tetőcserép Gyártó Kft., Magyarország - 7754 Bóly, Tompa Mihály u.10.
5. Distributer: Terran crije d.o.o.Sv.L.B. Mandića 111z, HR-31000 Osijek, Telefon: +385 31 700 491
6. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: nije primjenjivo
7. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda obuhvaćen usklađenom normom: sustav 3
8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: EN 13859-1, prema sustavu 3, od strane notificirane ispitne laboratorije CSI a.s.
9. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Evropska tehnička ocjena: nije primjenjivo
10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 12.
11. Zemlja porijekla; Godina uvoza: EU; 2018.
12. Objavljena svojstva.

BITNE ZNAČAJKE	SVOJSTVA				USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	JEDINICE	NAZIVNA VRIJEDNOST	TOLERANCIJA		
			MINIMUM	MAXIMUM	
Duljina	[m]	50	-	-	EN 1848-2
Širina	[m]	1,5	-0,5%	+1,5%	EN 1848-2
Ravnost	-	prikladno	-	-	EN 1848-2
Težina	[g/m ²]	150	-10	+10	EN 1849-2
Vidljiva greška	-		nema		EN 1850-2
Prevenција klase požara	[klasa]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Vodonepropusnost	[klasa]	W1	-	-	EN 1928
Vodonepropusnost nakon umjetnog starenja	[klasa]	W1	-	-	EN 1297
Relativni otpor difuziji pare (Sd)	[m]	30	-10	+10	EN 12572 EN 1931
Najveća vlačna čvrstoća	[N/50mm]	320 / 370	-50 / -70	+70 / +100	EN 12311-1 EN 13859-1
Najveća vlačna čvrstoća nakon umjetnog starenja	[%]	<10	-	-	EN 1296
Iztezanje uzdužno / poprečno	[%]	40 / 40	-20 / -20	+30 / +40	EN 12311-1 EN 13859-1
Iztezanje nakon umjetnog starenja	[%]	<30	-	-	EN 13859-1
Otpornost na trganje (tijelo čavala)	[N]	350 / 300	-70 / -50	+90 / +100	EN 12310-1 EN 13859-1
Dimenzijska stabilnost	[%]	<2	-	-	EN 1107-2
Hladno savijanje	[°C]	-20	-	-	EN 1109
Otpornost na penetraciju zraka	[m ³ /m ² .h.50Pa]	nije određen	-	-	EN 12114

Ova izjava o svojstvima je obavljen pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4. Proizvod ne sadrži opasne tvari u svom sastavu.

Mjesto i datum: Bóly, 14. rujna 2020.

TERRÁN

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa M. u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-950 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02

Gódi Attila
generalni direktor
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.