

TERRÁN

| | |
|---|-----------------|
| DOP/HU/140B/2021 Teljesítmény-nyilatkozat | CE 21 |
|---|-----------------|


1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: MediFol 140 BLUE (Mikroporozus polipropilén membránt tartalmazó többrétegű páraáteresztő vízzáró alátétlemez)
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: ld. 1. pont (a csomagoláson és a terméken feltüntetve)
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Magastetők alátétlélvezetéként vagy homlokzati fóliaként egyszeres vagy kétszeres átszellőztetésre. Közvetlenül a hőszigetelésre fektethető az előírt átfedéssel – a kivitelezési szabályok betartásával. További kivitelezési információk a Terrán Kft. Alkalmazási Útmutatójában.
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Magyarország - 7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: nem alkalmazható
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 3-as rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: EN 13859-1;2:2010, 3-as rendszer, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv alapján (Nb1434)
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést nem adtak ki: nem alkalmazható
9. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 10. pontban deklarált teljesítmény-jellemzőknek.
10. A nyilatkozat szerinti teljesítmény.

| ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK | TELJESÍTMÉNY | | | | HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK |
|---|--|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|
| | MÉRTÉK-EGYSÉG | NÉVLEGES ÉRTÉK | ELTÉRÉS A NÉVLEGES ÉRTÉKTŐL | | |
| | | | MINIMUM | MAXIMUM | |
| Hossz | [m] | 50 | - | - | EN 1848-2 |
| Szélesség | [m] | 1,5 | -0,5% | +1,5% | EN 1848-2 |
| Egyenesség | - | megfelelő | - | - | EN 1848-2 |
| Felületegységre eső tömeg | [g/m ²] | 140 | -4 | +4 | EN 1849-2 |
| Látható hibák | - | nincs látható hiba | | | EN 1850-2 |
| Tűzállósági besorolás | [osztály] | E | - | - | EN 13859-1;2:2010 |
| Vízáthatolással szembeni ellenállás | [osztály] | W1 | - | - | EN 13859-1;2:2010 |
| Vízáthatolással szembeni ellenállás mesterséges öregítés után | [osztály] | W1 | - | - | EN 13859-1;2:2010 |
| Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság (Sd) | [m] | 0,02 | -0,01 | +0,03 | EN 13859-1;2:2010 |
| Szakítószilárdság | [N/50mm] | 350 / 230 | -30 / -30 | +30 / +30 | EN 13859-1;2:2010 |
| Szakítószilárdság mesterséges öregítés után | [N/50mm] | 290 / 190 | -20 / -20 | +20 / +20 | EN 13859-1;2:2010 |
| Nyúlás | [%] | 65 / 80 | -30 / -30 | +30 / +30 | EN 13859-1;2:2010 |
| Nyúlás mesterséges öregítés után | [%] | 40 / 50 | -20 / -20 | +20 / +20 | EN 13859-1;2:2010 |
| Szegszakító szilárdság | [N] | 180 / 250 | -20 / -20 | +20 / +20 | EN 13859-1;2:2010 |
| Méretállandóság (méretpontosság) | [%] | <2 | - | - | EN 1107-2 |
| Hideghajlíthatóság | [°C] | -40 | - | - | EN 13859-1;2:2010 |
| Légáteresztő képesség | [m ³ /m ² .h.50Pa] | <0,02 | - | - | EN 13859-2:2010 |
| Hőállóság | [°C] | -40 / +80 | - | - | - |

A teljesítmény-nyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősségéből ered. Ez a termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket.

Kelt: Bóly, 2021. május 25.

TERRÁN
TERRÁN Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10. Pf.: 34
Tel.: 69/569-954 Fax: 69/569-951
Adószám: 11541264-2-02


Gódi Attila
ügyvezető igazgató
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.